

4CLEANER 03

LIST

ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE, VÁPENATÝCH USAZENIN A RZI

CHARAKTERISTIKA

- odstraňuje vodní kámen, rez, vápenaté usazeniny, minerální sedimenty, řasy a kaly
- nezapáchá a neleptá pokožku
- renovuje zašlé dlažby
- pracuje rychle a šetří Váš čas
- zanechá povrch čistý a lesklý



OBLASTI POUŽITÍ

4CLEANER 03 je ideální na čištění bazénů, keramických dřezů, van, sprch, toalet, skleněných a umělohmotných povrchů. Používá se také ve stavebnictví na čištění rámců dveří a oken od zbytků malty, vápna a štuky. Renovuje vzhled zašlých kamenných i keramických dlažeb a obkladů, odstraňuje mech a lišejníky. **4CLEANER 03** se může použít na čištění většiny kovů, jako jsou např. měď, mosaz, hliník a lakované povrchy.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Skupenství (při 20°C): kapalné

Barva: zelená

Zápach (vůně): charakteristický (štiplavý)

Hodnota pH (při 20 °C): 1 až 2

Hořlavost: nehořlavá kapalina

Hustota (při 20 °C): cca 1050 kg/m³

Rozpustnost ve vodě: neomezeně mísitelná

NÁVOD NA POUŽITÍ

4CLEANER 03 se nanáší štětkem, ponořením nebo nástřikem. Při nanášení postřikem je nutno se vyvarovat vdechování par. Nechte působit a poté opláchněte vodou. Podle potřeby postup opakujte. Prostředek lze ředit vodou. Některé druhy pochromovaných povrchů, nerez ocel a ozdobné hliníkové povrchy mohou při aplikaci produktu ztrácet barvu. Proto nejprve vyzkoušejte aplikaci na malé ploše. Nepoužívejte na galvanizované povrchy. Při použití výrobku na nerezovou ocel čištěný povrch důkladně opláchněte vodou nebo neutralizujte. Vysoká koncentrace výparů může způsobit poškození nerez oceli, galvanizovaných a pochromovaných povrchů.

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

BALENÍ

4CLEANER 03 je dodáván v balení 25 l plastový kanistr nebo 200 l sud.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování +5 až +25 °C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační schopnosti.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz

4CLEANER 03 | TECHNICKÝ LIST