

# 4CLEANER 10

LIST

## VODOU ŘEDITELNÝ ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK

### CHARAKTERISTIKA

- vysoce účinný, vodou ředitelný, universální čisticí a odmašťovací prostředek
- nehořlavý a netoxický
- biologicky odbouratelný
- vhodný jak pro ruční, tak pro strojové a tlakové mytí
- ředění 1:1 až 1:50



### OBLASTI POUŽITÍ

**4CLEANER 10** lze použít na podlahy, stroje a zařízení v autoopravnách, garážích nákladních vozidel, v hangárech, průmyslových závodech, dílnách apod. Díky svému složení rozkládá strukturu nečistot a kalů a zajišťuje jejich odplavení.

### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

**Skupenství (při 20°C):** kapalné

**Barva:** nažloutlá, opalescentní

**Zápach (vůně):** charakteristický, nevýrazný

**Hodnota pH (při 20°C, 3% vodný roztok):** 11,5 až 13

**Hořlavost:** nehořlavá kapalina, vodný roztok

**Hustota (při 20°C):** cca 1035 kg/m<sup>3</sup>

**Rozpustnost ve vodě:** neomezeně mísitelná

### NÁVOD NA POUŽITÍ

**4CLEANER 10** se nanáší stříkáním nebo rozetřením na čistěný povrch. Nechá se 30 až 60 vteřin působit a povrch se opláche vodou. Doporučujeme vytřít dosucha. Je-li potřeba, postup opakujte. Při použití je nutné se řídit níže uvedenou tabulkou. **4CLEANER 10** napadá hliník a jeho sloučeniny! Při použití na tyto kovy je nutné naředit co nejvíce a zkrátit dobu působení na minimum. Doporučujeme nejprve vyzkoušet přípravek na malé ploše na skrytém místě.

Autodílny a strojní součástky	1:2
Balící stroje a zařízení	1:10 až 1:20
Běžné čištění méně zašpiněných povrchů	1:40
Čištění parou	1:20
Lisy, vrtačky apod.	1:2
Nakládací rampy, dopravní pásy	1:5 až 1:10
Obráběcí stroje, soustruhy apod.	1:2 až 1:5
Podlahy pracovní plochy, omývat. stěny	1:20 až 1:40
Strojové čištění	1:20 až 1:40
Větráky, filtry	1:5

### BALENÍ

**4CLEANER 10** je dodáván v balení 25 l plastový kanystr nebo 200 l sud.

### ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

### SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování +5 až +25°C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační schopnosti.

### ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

### POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: [www.4clean.cz](http://www.4clean.cz)

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno poizkusit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

**Prodejce:** 4CLEAN s.r.o. - Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha-Vinohrady  
tel./fax: +420 487 857 225, email: [4clean@4clean.cz](mailto:4clean@4clean.cz), [www.4clean.cz](http://www.4clean.cz)

**4CLEAN®**

4CLEANER 10 | TECHNICKÝ LIST