

4CLEANER 22

ČISTICÍ A ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL

CHARAKTERISTIKA

- výborný pro odmašťování dílů nebo finálních výrobků před lakováním, lepením a tmelením
- odstraňuje mastnotu, oleje, lepidla, asfalt, vosky, dehet, saze atd.
- rychle se odpařuje a nezanechává zbytky
- nepoškozuje umělé hmoty a lakované povrchy
- vhodné jako náplň do mycího stolu



OBLASTI POUŽITÍ

4CLEANER 22 je výborný pro odmašťování dílů nebo finálních výrobků před lakováním a nanášením barev. Odstraňuje vosky, oleje, tuky, saze, pryskyřici, karbon, dehet a asfalt. Odstraňuje voskové konzervace u nových vozidel. Odmašťuje a čistí povrchy např. motorů, strojů, skla, keramiky. Povrch je dokonale odmaštěn bez zbytku mastného filmu. **Je vhodný také jako náplň do mycího stolu.**

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Skupenství (při 20°C): kapalné

Barva: bezbarvá

Zápach (vůně): lehký

Bod vzplanutí (°C): cca 25 °C

Hořlavost: extrémně hořlavá směs

Relativní hustota (při 20°C): 731 až 801 kg/m³

Hustota páry (20 °C): těžší než vzduch

NÁVOD NA POUŽITÍ

Neředěný **4CLEANER 22** aplikujte nastříkaním, natíráním štětcem nebo ponořováním. Nechte působit a poté setřete čistým hadrem nebo další aplikací, popřípadě odstraňte proudem vzduchu. (Vhodné použít **AIR 4C**).

BALENÍ

4CLEANER 22 je dodáván v balení 20 l plechový kanystr nebo 200 l sud.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování +5 až +25°C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační schopnosti.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno poizkusit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.