

## PROSTŘEDEK PRO ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFFITI A SPREJOVÝCH ZNAČEK

### CHARAKTERISTIKA

- směs organických rozpouštědel a povrchově účinných látek
- prostředek k odstraňování graffiti a sprejových značek z koženky, skla, umakartu, keramických obkladů, atd.
- odstraňuje i kresby od lihových fixů
- používá se na karoserie aut, okenní rámy, železniční vagóny, dopravní značení, atd.



### OBLASTI POUŽITÍ

**4CLEANER GRAFFITI** je vhodný na voděodolné, neporézní materiály jako jsou koženka, sklo, umakart, atd. Velmi jednoduše vyčistí obtížně odstranitelné nápisy a sprejové obrazy. Široké uplatnění při údržbě kolejových vozidel, autobusů, nákladních automobilů, reklamních ploch, výkladních skříní, dopravních značek, orientačních tabulí a interiérů veřejných prostor atd.

### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

**Skupenství (při 20°C):** kapalné  
**Barva:** bezbarvá až slabě nažloutlá  
**Zápach (vůně):** sladký aromatický  
**Hodnota pH (při 20°C):** neuvádí se  
**Hořlavost:** hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti  
**Hustota (při 20°C):** cca 850 kg/m<sup>3</sup>  
**Rozpusťnost ve vodě:** částečně mísitelný

### NÁVOD NA POUŽITÍ

Před aplikací proveďte zkoušku na málo viditelném místě, abyste měli jistotu, že přípravek nepoškodí nátěr. Pro úspěšný výsledek nedoporučujeme před použitím **4CLEANER GRAFFITI** používat jiné čisticí prostředky. Nastříkejte nebo naneste prostředek na povrch a nechte působit. Použijte suchou utěrku a skvrny čistěte krouživým pohybem. Povrch omyjte teplou vodou a vhodným prostředkem z řady **4CLEANER** ihned po aplikaci. V případě potřeby postup několikrát opakujte. **4CLEANER GRAFFITI** se nesmí používat na čerstvé nátěry mladší než dva měsíce. Na karosériích aut se může stát, že lak po aplikaci bude potřebovat získat nový lesk.

### BALENÍ

**4CLEANER GRAFFITI** je dodáván v balení 20 l plechový kanistr nebo 200 l sud.

### ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

### SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování +5 až +25°C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační schopnosti.

### ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

### POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: [www.4clean.cz](http://www.4clean.cz)

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno poizkusit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.