

# MOLYBDEN 4C

## MOLYBDEN BISULPHUROVÉ MAZADLO

### CHARAKTERISTIKA

- vynikající mazací prostředek pro extrémní operace
- chrání před opotřebením a korozí
- odolává vysokým teplotám a tlaku
- teplotní rozsah od -185 °C až 450 °C
- výborná přilnavost na všechny typy podkladů



### OBLASTI POUŽITÍ

**MOLYBDEN 4C** je použitelný pro kombinace materiálů kov/kov pracujících při nízkých až středně vysokých rychlostech a při vysokém zatížení. Vhodný pro dlouhodobé mazání vysoce namáhaných kluzných vedení s nízkými či kolísavými kluznými rychlostmi nebo přerušovaným provozem. Je vhodný k mazání při extrémních teplotách. Úspěšně se používá na lícovaných šroubech, vedeních opěkačů, v mechanismech ovládní automobilových zpětných zrcátek, při záběhu vysoce namáhaných ozubených kol.

### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

**Skupenství (při 20 °C):** pasta, aerosol

**Barva:** černá

**Zápach (vůně):** bez zápachu

**Hustota:** 0,73 g/cm<sup>3</sup>

**Obsah organických těkavých látek (VOC):** < 1 kg/kg

**Obsah celkového organického uhlíku (TOC):** < 0,72 kg/kg

### NÁVOD NA POUŽITÍ

Ošetřovaný povrch očistěte od koroze a mastnoty (vhodné použít **CLEANER 4C**). Před použitím důkladně protřeptejte. Naneste **MOLYBDEN 4C** na čistou plochu.

### BALENÍ

**MOLYBDEN 4C** je dodáván v balení 400 ml spray.

### ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

### SKLADOVÁNÍ

Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti požáru. Skladujte v chladu, suchu, bez účinku přímého slunečního záření. Neuchovávejte v blízkosti: oxidačních činidel, minerálních kyselin. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve svislé poloze, tak aby se zabránilo úniku. Zabraňte neoprávněnému přístupu.

### ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

### POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: [www.4clean.cz](http://www.4clean.cz)

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.