

# 4GREASE SUPER

## SUPERVÝKONNÉ PLASTICKÉ MAZIVO NA BÁZI VÁPENO-SULFONÁTOVÉHO KOMPLEXU

### CHARAKTERISTIKA

- super výkonné plastické mazivo s velmi dlouhou životností
- neodkapává, neodstříkuje a nevyplavuje se vodou
- chrání před korozí, solnými roztoky, kyselinami, louhy a parami
- vhodný pro použití v teplotách kolem 200°C přerušovaně až 300°C
- odolává variabilním tlakům až do 29 TIMKEN



### OBLASTI POUŽITÍ

**4GREASE SUPER** je supervýkonné plastické mazivo konstruované do extrémních podmínek jako jsou velké provozní tlaky a teploty. Je odolné proti omývání vodou a chrání zařízení před korozí, solnými roztoky, kyselinami, louhy a parami. Odolává vysokému zatížení a variabilním tlakům až do hodnoty 29 TIMKEN, všech těchto vlastností zaručuje prodloužení mazacích cyklů a také prodloužení životnosti zařízení. Je doporučován pro mazání čepových uložení, kardanových křížů, otevřených ozubených převodů, ale i pro mazání kluzných a valivých ložisek. Vlastnosti: NLGI 2. Teplotní rozsah: -30°C +230°C. Barva: vínová. Zpevňovač: vápeno-sulfonát.

### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

**Skupenství (při 20 °C):** polotuhé  
**Barva:** vínová  
**Zápach (vůně):** mírný po mazivu  
**Zpevňovač:** vápeno-sulfát  
**NLGI:** 2  
**Viskozita zákl. oleje 40 °C (cSt):** 95  
**Bod skápnutí (°C):** 314  
**Pracovní penetrace (25 °C):** 270  
**Svárové zatížení (kg):** 500  
**Timken zatížení (kg):** 29  
**Čtyřkuličkový test (mm):** 0,45  
**Vymývání vodou (79 °C):** 1,5  
**Teplotní rozsah:** -30 °C - +230 °C (300 °C)

### NÁVOD NA POUŽITÍ

Před nanesením dokonale odmastěte určené místo (vhodné použít **CLEANER 4C** nebo **4CLEANER 02**). Naneste mazivo.

### BALENÍ

**4GREASE SUPER** je dodáván v balení 400 g kartuše nebo 8 kg a 16 kg nádoba.

### ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

### SKLADOVÁNÍ

Nádoby skladujte těsně uzavřené na suchém, dobře větraném místě, mimo zdroje zápalu.

### ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

### POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: [www.4clean.cz](http://www.4clean.cz)

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno poizkusit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.