

# GREASE 1500

LIST

## KVALITNÍ MAZIVO ODOLNÉ TLAKŮM A EXTRÉMNÍM TEPLOTÁM

### CHARAKTERISTIKA

- odolné vůči extrémně vysokým teplotám až 1500°C
- odolné vůči tlaku
- velký rozsah možností použití jak v automobilovém sektoru, tak v průmyslu
- lze velmi dobře použít pro předtěsnění spojovaných dílů z ušlechtilé oceli a nerez oceli
- jednoduchá aplikace díky aplikátoru se štětečkem a stlačenému vzduchu v nádobě



### OBLASTI POUŽITÍ

**GREASE 1500** je vysoce kvalitní mazivo s výtečnou odolností vůči tlaku a teplotní odolností až do +1500 °C, díky které zůstává zachována optimální tenká vrstva. GREASE 1500 má velký rozsah možností použití jak v automobilovém sektoru (brzdové destičky a kotouče, vč. ABS systémů, výfukové systémy včetně turba), tak v průmyslu (pneumatická kladiva, vrtací zařízení, fitinky, příruby atd.). Lze ho také velmi dobře použít pro předtěsnění spojovaných dílů z ušlechtilé oceli a nerez oceli.

### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

**Skupenství (při 20 °C):** viskózní kapalina

**Barva:** tmavě hnědá

**Zápach (vůně):** po oleji

**Relativní hustota:** <1,0

**Rozpustnost ve vodě:** nemísitelná

**Teplotní rozsah:** až 1500

### NÁVOD NA POUŽITÍ

Před nanesením dokonale odmastěte určené místo (vhodné použít **CLEANER 4C** nebo **4CLEANER 02**). Naneste mazivo.

### BALENÍ

**GREASE 1500** je dodáván v balení 200 ml nádoba natlakovaná vzduchem s aplikačním štětečkem.

### ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém a dobře větraném místě. Chraňte před žářem a přímým slunečním zářením. Otevřené nádoby pečlivě uzavřete a skladujte vzpřímeně, aby se zabránilo úniku materiálu. Dodržujte předpisy o skladování tlakových nádob.

### ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

### POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: [www.4clean.cz](http://www.4clean.cz)

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

**Prodejce:** 4CLEAN s.r.o. - Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha-Vinohrady  
tel./fax: +420 487 857 225, email: [4clean@4clean.cz](mailto:4clean@4clean.cz), [www.4clean.cz](http://www.4clean.cz)

**4 CLEAN®**

GREASE 1500 | TECHNICKÝ LIST