

LETOVACÍ PISTOLE S PLYNOVOU NÁPLNÍ

CHARAKTERISTIKA

- vysoce výkonné plynové pájedlo s vysokou pracovní teplotou až 1800°C
- ideální pro pájení měděných spojů natvrdo i na měkko
- pájí v každé pozici
- piezo zapalování
- plynová náplň - směs propanbutanu a isabutannu



OBLASTI POUŽITÍ

PIEZO BURNER 4C se používá se na odstraňování laků plamenem, pájení, letování, práci se sklem, hliníkem a mědí, pro práci se smršťovacími materiály v průmyslovém odvětví, autoservisech, atd.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Skupenství náplně (při 20 °C): kapalina

Barva: bezbarvá/čirá

Zápach (vůně): bez zápachu

Relativní hustota (při 20 °C): 0,55 g/cm³

Pracovní teplota: 1800 °C

NÁVOD NA POUŽITÍ

PIEZO BURNER 4C používejte v kombinaci s **GAS 4C**.

BALENÍ

PIEZO BURNER 4C je dodáván v kombinaci s 600 ml náplní **GAS 4C**.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti požáru. Skladujte v chladu, suchu, bez účinku přímého slunečního záření. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve svislé poloze, tak aby se zabránilo úniku. Zabraňte neoprávněnému přístupu. Neskladujte společně s potravinami a nápoji. Nevylévejte do kanalizace.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtete bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.