

ÚČINNÝ ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK

CHARAKTERISTIKA

- prostředek pro efektivní čištění nečistot a úsad
- odstraňuje mastnotu, lepidla a těsnicí hmoty
- vynikající při přípravě povrchů určených k lakování, lepení a tmelení
- ideální na čištění brzdového systému, spojek, ale i mechanických a elektrických součástí
- rychle se odpařuje a nezanechává mastný film
- nepoškozuje lakované plochy a umělé hmoty



OBLASTI POUŽITÍ

4TECHSOL se používá v průmyslových podnicích, autoopravnách a při všeobecné údržbě k technickému čištění a odmašťování kovů, skla, dřeva, keramiky, umělých hmot a textilií.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Skupenství (při 20°C): aerosol

Barva: bezbarvá

Zápach (vůně): charakteristický

Hustota: 0,77 g/cm³

Obsah organických těkavých látek (VOC): 94,2 %...734 g/l

Hořlavost: extrémně hořlavý aerosol

NÁVOD NA POUŽITÍ

Aplikujte 4TECHSOL na povrch a nechte působit. Počkejte několik sekund a odstraňte nečistotu suchým hadrem nebo druhou aplikací 4TECHSOLu. Přípravek nejprve vyzkoušejte na malém kousku znečištěného povrchu.

BALENÍ

4TECHSOL je dodáván v balení 600 ml spray.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti požáru. Skladujte v chladu, suchu, bez účinku přímého slunečního záření. Neuchovávejte v blízkosti: oxidačních činidel, minerálních kyselin. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve svislé poloze, tak aby se zabránilo úniku. Zabraňte neoprávněnému přístupu.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.