

# 4LOCK PIPE

## TĚSNĚNÍ TRUBKOVÉHO ZÁVITU

### CHARAKTERISTIKA

- vysoká viskozita
- střední pevnost
- lepí, utěsňuje a zajišťuje šroubové a trubkové závity, kloubové díly
- nahrazuje konopí, teflon a pevná těsnění
- přesné dávkování, dodatečná ochrana proti korozi
- zajišťuje a utěsňuje šroubové závity proti plynu, vodě, oleji, uhlovodíkům, kapalnému plynu, chemikáliím
- teplotní odolnost od -55 °C až 150 °C

### OBLASTI POUŽITÍ

**4LOCK PIPE** je jednosložkové lepidlo, které přichází do styku s kovem za vyloučení přístupu vzduchu.

Připojení potrubí je jednoduché, bezpečné a odolné.

**4LOCK PIPE** nahrazuje konvenční způsoby upevnění, jako jsou závlačky, pružné podložky a plátky.

**4LOCK PIPE** umožňuje povolení závitu za použití síly. Používá se v automobilovém a motocyklovém průmyslu, strojírenství, elektrotechnickém průmyslu, lodním průmyslu, stavbě čerpadel, turbínových a jaderných elektrárnách, plynárnách, vodárnách a mnoho dalších.

Vytvrzování výrazně urychlíte naším výrobkem **ACTIVATOR**.

### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

**Barva:** žlutá

**Viskozita:** 24000 až 70000 mPa.s

**Maximální velikost závitu:** M80

**Teplotní odolnost:** od -55 °C až 150 °C

**Přemostění spáry:** 0,5 mm

**Ruční pevnost:** 15 – 30 min.

**Funkční pevnost:** cca 1 hod.

**Finální tvrzení:** 12 hod.

**Moment odtržení:** 18 – 22 nm

**Pevnost stříhu:** 6 – 13 N/mm<sup>2</sup>

**Tlaková odolnost:** max. do 300 bar



### NÁVOD NA POUŽITÍ

Před aplikací povrch dokonale očistěte od volných částic prachu, mastnoty a oleje (vhodné použít **CLEANER 4C**). Naneste dostatečné množství lepidla a namontujte. Praktický formát dávkovače.

### BALENÍ

**4LOCK PIPE** je dodáván v balení 50ml pumpičce.

### ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

### SKLADOVÁNÍ

Nádoby skladovat těsně uzavřené na suchém místě s teplotami +5 °C až +20 °C, mimo dosah tepla a přímého slunečního záření. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků.

### ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtete bezpečnostní list.

### POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: [www.4clean.cz](http://www.4clean.cz)

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamení záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

