

# ADITIV 4C

## VYSOCE ÚČINNÉ ADITIVUM DO NAFTY

### CHARAKTERISTIKA

- snižuje bod tuhnutí nafty
- chrání palivový systém
- zvyšuje cetanové číslo a snižuje spotřebu paliva
- zlepšuje filtrovatelnost a tekutost nafty
- ředění 1:1000



### OBLASTI POUŽITÍ

**ADITIV 4C** zvyšuje výkon motoru. Optimalizuje spalování. Zmenšuje spotřebu paliva. Udržuje čistotu vstřikovacích trysek a celého vstřikovacího systému, a tím prodlužuje jejich životnost. Dokonale chrání palivový systém před korozi. Zvyšuje mazací schopnosti nafty. Zmenšuje klepání motoru. Obsahuje tzv. depresant, který snižuje bod tuhnutí a filtrovatelnost nafty při nízkých teplotách. Celoročním užíváním zlepšuje ekonomiku provozu. Studený start. Potlačuje pění nafty. Prodlužuje životnost nafty.

### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

**Skupenství (při 20 °C):** kapalné

**Barva:** zelenohnědá

**Zápach (vůně):** charakteristický ropný

**Hustota (při 20 °C):** cca 0,94 g/cm<sup>3</sup>

**Bod vzplanutí (°C):** > 61(PM)

### NÁVOD NA POUŽITÍ

**ADITIV 4C** se dává buď do zásobních skladovacích nádrží nebo přímo do nádrže automobilu.

### ZÁSOBNÍ SKLADOVACÍ NÁDRŽE:

Aplikujte **ADITIV 4C** přímo při plnění skladovací nádrže motorovou naftou, aby se docílilo správného promíchání. Směšuje se ovšem snadno i s palivem, které je již v nádrži. Ředění je 1 litr **ADITIV 4C** na 1000 litrů paliva.

### PALIVOVÉ NÁDRŽE:

**ADITIV 4C** se aplikuje do nádrže přímo před tankováním do nádrží nákladních a osobních automobilů, těžké techniky, zemědělských strojů, lodí a stacionárních motorů. Ředění přípravku je 1:1000. V případě nízkých teplot od -15 °C zvýšte koncentraci (1:500).

### BALENÍ

**ADITIV 4C** je dodáván v balení 1 l plastová nádoba nebo 10 l plastový kanistr.

### ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

### SKLADOVÁNÍ

Skladovat v těsně uzavřených obalech na místech chráněných proti dešti, prachu, horku a jiným povětrnostním vlivům. Chránit před vniknutím vody a mechanických nečistot.

### ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

### POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: [www.4clean.cz](http://www.4clean.cz)

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

