

4CLEANER 01

VODOU ŘEDITELNÝ ODMAŠŤOVACÍ
PROSTŘEDEK

CHARAKTERISTIKA

- vysoce účinný, vodou ředitelný odmašťovací prostředek
- nehořlavý, netoxický a biologicky odbouratelný
- parfémovaný
- vhodný jak pro ruční, tak pro strojové a tlakové mytí
- ředění 1 : 1 až 1 : 50

OBLASTI POUŽITÍ

4CLEANER 01 se používá se k mytí silně zaolejovaných mastných strojů, motorů, předmětů apod. Dále se využívá na čištění a odmašťování všech druhů podlahových krytin, okenních rámců, odstraňování much ze skel automobilů apod.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Skupenství (při 20°C): kapalné

Barva: modrá (fialová)

Zápach (vůně): charakteristický, příjemný

Hodnota pH (při 20°C, 3% vodný roztok): 9,5 až 11

Hořlavost: nehořlavá kapalina, vodný roztok

Hustota (při 20°C): cca 1000 kg/m³

Rozpusťnost ve vodě: neomezeně mísitelná

NÁVOD NA POUŽITÍ

4CLEANER 01 se nanáší stříkáním nebo rozetřením na čištěný povrch. Nechá se působit a povrch se opláchně vodou. Pro lepší výsledek je vhodné použít na oplach tlakovou myčku. U čištění silně znečištěných podlah je ideální rozrušit na povrchu skvrnu hrubým kartáčem nebo koštětem. Doporučujeme vytřít dosucha. Je-li potřeba, postup opakujte. Při použití je nutné se řídit níže uvedenou tabulkou.

Autodílny a strojní součástky	1:2
Balící stroje a zařízení	1:10 až 1:20
Běžné čištění méně zašpiněných povrchů	1:40
Jeřáby, navijáky apod.	1:5 až 1:10
Lisy, vrtačky apod.	1:2
Nakládací rampy, dopravní pásy	1:5 až 1:10
Obráběcí stroje, soustruhy apod.	1:2 až 1:5
Podlahy pracovní plochy, omývat. stěny	1:20 až 1:40
Strojové čištění	1:20 až 1:40
Větráky, filtry	1:5
Autoplachty	1:5

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno polzpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.



BALENÍ

4CLEANER 01 je dodáván v balení 25 l plastový kanystr nebo 200 l sud.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování +5 až +25°C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační schopnosti.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz

