

# 4CLEANER 04

ODSTRAŇOVAČ ZASCHLÝCH MALT,  
BETONŮ A CEMENTOVÝCH SKVRN

## CHARAKTERISTIKA

- rozpouští silné vrstvy zaschlého betonu, vápna, cementu, štuky, malt apod.
- používá se na čištění míchaček malt a betonů, mixů, kovových bednění, nářadí, podlah, atd.
- rychlé a jednoduché použití
- nezanechává žádné zbytky
- nepoškozuje nářadí a zařízení

## OBLASTI POUŽITÍ

**4CLEANER 04** je vhodný pro stavební společnosti, výroby betonu, obkladače, atd. Ideální pro čištění mixů, míchaček malty a betonu, cisteren, lopat, cihel, bednění, lešení, násypek, nádrží, nářadí, nástrojů a podlah z teraca, přírodního kamene a dlažby.

## FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

**Skupenství (při 20 °C):** kapalné

**Barva:** nažloutlá

**Zápach (vůně):** charakteristický (štiplavý)

**Hodnota pH (při 20 °C):** 1,5

**Hořlavost:** nehořlavá kapalina

**Hustota (při 20 °C):** cca 1200 až 1250 kg/m<sup>3</sup>

**Rozpustnost ve vodě:** neomezeně mísitelná

## NÁVOD NA POUŽITÍ

Při odstraňování zbytků betonu z povrchů a zařízení naneste **4CLEANER 04** na čištěný povrch, nechte cca 10 minut působit a poté povrch intenzivně opláchněte vodou.

V případě potřeby uvedený postup opakujte. Při čištění nářadí ponořte toto do nádoby obsahující **4CLEANER 04**, nechte působit do doby, kdy dojde k dostatečnému porušení betonu, nářadí vyjměte, zbytky betonu odstraňte a důkladně opláchněte vodou. Přípravek se nesmí používat současně s bělícími přípravky na bázi chlóru ani s jinými čisticími přípravky. Pokud přijde přípravek do styku s lakovanými, galvanizovanými či smaltovanými povrchy z eloxovaného hliníku, oceli, nerez oceli, zinku, chrómu apod. je třeba povrch rychle a důkladně opláchnout vodou! Přípravek může způsobit poleptání některých typů dlaždic. Vždy předem proveďte test na skrytém místě!

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.



## BALENÍ

**4CLEANER 04** je dodáván v balení 25 l plastový kanystř nebo 200 l sud.

## ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

## SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování +5 až +25 °C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační schopnosti.

## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

## POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: [www.4clean.cz](http://www.4clean.cz)

