

# 4CLEANER 100

EXTRA SILNÝ ODMAŠŤOVACÍ  
PROSTŘEDEK

## CHARAKTERISTIKA

- extra silný, vodou ředitelný čistící a odmašťovací prostředek
- biologicky odbouratelný
- vhodný jak pro ruční, tak pro strojové a tlakové mytí
- ředění 1:1 až 1:100

## OBLASTI POUŽITÍ

**4CLEANER 100** lze použít na podlahy, stroje a zařízení v autoopravnách, garážích nákladních vozidel, v hangárech, průmyslových závodech, dílnách apod. Díky svému složení rozkládá strukturu nečistot a kalů a zajišťuje jejich odplavení.

## FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

**Skupenství (při 20°C):** kapalné

**Barva:** nažloutlá, opalescentní

**Zápach (vůně):** charakteristický, nevýrazný

**Hodnota pH (při 20°C, 3% vodný roztok):** 11,5 až 13

**Hořlavost:** nehořlavá kapalina, vodný roztok

**Hustota (při 20°C):** cca 1035 kg/m<sup>3</sup>

**Rozpusťnost ve vodě:** neomezeně mísitelná

## NÁVOD NA POUŽITÍ

**4CLEANER 100** se nanáší stříkáním nebo rozetřením na čištěný povrch. Nechá se 30 až 60 vteřin působit a povrch se opláchne vodou. Doporučujeme vytřít dosucha. Je-li potřeba, postup opakujte. Při použití je nutné se řídit níže uvedenou tabulkou. **4CLEANER 100** napadá hliník a jeho sloučeniny! Při použití na tyto kovy je nutné naředit co nejvíce a zkrátit dobu působení na minimum. Doporučujeme nejprve vyzkoušet přípravek na malé ploše na skrytém místě.

Autodílny a strojní součástky	1:4
Balící stroje a zařízení	1:20 až 1:40
Běžné čištění méně zašpiněných povrchů	1:80
Čištění parou	1:80
Jeřáby, navijáky apod.	1:10 až 1:20
Lisy, vrtačky apod.	1:4
Nakládací rampy, dopravní pásy	1:10 až 1:20
Obráběcí stroje, soustruhy apod.	1:4 až 1:10
Podlahy pracovní plochy, omývat. stěny	1:40 až 1:80
Strojové čištění	1:40 až 1:80
Větráky, filtry	1:10

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamení záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.



## BALENÍ

**4CLEANER 100** je dodáván v balení 25 l plastový kanistr nebo 200 l sud.

## ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

## SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování +5 až +25°C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační schopnosti.

## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

## POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: [www.4clean.cz](http://www.4clean.cz)

