

4CLEANER 20

VODOU ŘEDITELNÝ ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK

CHARAKTERISTIKA

- vodou ředitelný univerzální čistící a odmašťovací prostředek
- nehořlavý, netoxický
- biologicky odbouratelný
- vhodný pro čištění potravinářských zařízení
- ředění 1:1 až 1:30

OBLASTI POUŽITÍ

Díky svému složení naruší strukturu nečistot a kalů a zajišťuje jejich odplavení. Používá se na čištění nenasákavých povrchů. Ideální na podlahy, stroje a zařízení v autoopravných, průmyslových závodech, dílnách apod. Díky odbornému posudku STÁTNIHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU lze přípravek bez obav používat pro čištění veškerých potravinářských zařízení. Nutný oplach vodou.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Skupenství (při 20°C): kapalné

Barva: nažloutlá, opalescentní

Zápach (vůně): charakteristický, nevýrazný

Hodnota pH (při 20°C, 3% vodný roztok): cca 12

Hořlavost: nehořlavá kapalina, vodný roztok

Hustota (při 20°C): cca 1030 kg/m³

Rozpusťnost ve vodě: neomezeně mísitelná

NÁVOD NA POUŽITÍ

4CLEANER 20 se nanáší stříkáním nebo rozetřením na čistěný povrch. Nechá se 30 až 60 vteřin působit a povrch se opláchne vodou. Doporučujeme vytřít dosucha. Je-li potřeba, postup opakujte. Při použití je nutné se řídit níže uvedenou tabulkou. **4CLEANER 20** napadá hliník a jeho sloučeniny! Při použití na tyto kovy je nutné naředit co nejvíce a zkrátit dobu působení na minimum. Doporučujeme nejprve vyzkoušet přípravek na malé ploše na skrytém místě.

Autodílny a strojní součástky	1:1
Balící stroje a zařízení	1:5 až 1:10
Běžné čištění méně zašpiněných povrchů	1:30
Jeřáby, navijáky apod.	1:2 až 1:5
Lisy, vrtačky apod.	1:1
Obráběcí stroje, soustruhy apod.	1:1 až 1:2
Podlahy pracovní plochy, omývat. stěny	1:10 až 1:30
Strojové čištění	1:10 až 1:30
Větráky, filtry	1:2
Konvektomaty, odsavače par, trouby	1:5 až 1:10

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.



BALENÍ

4CLEANER 20 je dodáván v balení 25 l plastový kanystř nebo 200 l sud.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování +5 až +25°C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační schopnosti.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtete bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz

