

# 4CLEANER 22

ČISTICÍ A ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK  
NA BÁZI ROZPOUŠŤEDEL

## CHARAKTERISTIKA

- výborný pro odmašťování dílů nebo finálních výrobků před lakováním, lepením a tmelením
- odstraňuje mastnotu, oleje, lepidla, asfalt, vosky, dehet, saze atd.
- rychle se odpařuje a nezanechává zbytky
- nepoškozuje umělé hmoty a lakované povrchy
- vhodné jako náplň do mycího stolu



## OBLASTI POUŽITÍ

**4CLEANER 22** je výborný pro odmašťování dílů nebo finálních výrobků před lakováním a nanášením barev. Odstraňuje vosky, oleje, tuky, saze, pryskyřici, karbon, dehet a asfalt. Odstraňuje voskové konzervace u nových vozidel. Odmašťuje a čistí povrchy např. motorů, strojů, skla, keramiky. Povrch je dokonale odmaštěn bez zbytku mastného filmu. **Je vhodný také jako náplň do mycího stolu.**

## FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

**Skupenství (při 20°C):** kapalné

**Barva:** bezbarvá

**Zápach (vůně):** lehký

**Bod vzplanutí (°C):** cca 25 °C

**Hořlavost:** extrémně hořlavá směs

**Relativní hustota (při 20°C):** 731 až 801 kg/m<sup>3</sup>

**Hustota páry (20 °C):** těžší než vzduch

## NÁVOD NA POUŽITÍ

Neředěný **4CLEANER 22** aplikujte nastříkáním, natíráním štětcem nebo ponořováním. Nechte působit a poté setřete čistým hadrem nebo další aplikací, popřípadě odstraňte proudem vzduchu. (Vhodné použít **AIR 4C**).

## BALENÍ

**4CLEANER 22** je dodáván v balení 20 l plechový kanystr nebo 200 l sud.

## ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

## SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování +5 až +25°C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační schopnosti.

## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

## POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: [www.4clean.cz](http://www.4clean.cz)

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

