

4FIX BOND

MONTÁŽNÍ LEPIDLO

CHARAKTERISTIKA

- odolný povětrnostním vlivům, UV záření, vodě, chlóru
- okamžitá počáteční adheze
- rychlé a snadné spojování materiálů
- přetíratelné
- univerzálně použitelné
- bez isokyanátu a silikonu
- teplotní odolnost -40 °C až +100 °C



OBLASTI POUŽITÍ

4FIX BOND je montážní lepidlo s okamžitou počáteční přilnavostí. Možné lepit těžké díly na vertikální místa, používá se i na stropní montáže.

4FIX BOND se používá k lepení: kov, dřevo, plast, sklo, sádkarton, PS, PU, PVC, polyester, keramika, hliník, měď, zinek atd.

4FIX BOND nahrazuje tradiční spojovací prvky - šrouby, nýty nebo svařování.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Barva: bílá

Zápach: slabý

Rychlost vytvrzování: 3 mm / 24 h

Čas na zpracování: 10 minut

Finální pevnost: 24 hodin

Tvrdość shore a DIN 53505: 58

Roztažnost DIN 53504: až 335 %

NÁVOD NA POUŽITÍ

Před aplikací povrch dokonale očistěte od volných částic prachu, mastnoty a oleje (vhodné použít **CLEANER 4C**). Seřízněte špičku kartuše dle požadavku. Vytlačujte mechanickou nebo pneumatickou pistolí, aplikujte rovnoměrnou vrstvu tmelu na tmelený povrch, díly umístěte a pevně zatlačte. **4FIX BOND** má velmi vysokou počáteční přilnavost.

BALENÍ

4FIX BOND je dodáván v balení 290 ml kartuše.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Nádoby skladovat těsně uzavřené na suchém místě s teplotami +5 °C až +20 °C, mimo dosah tepla a přímého slunečního záření. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.