

4FIX MEGA

DVOUSLOŽKOVÉ VYSOCE VÝKONNÉ LEPIDLO

CHARAKTERISTIKA

- vysoká rázová pevnost
- vysoká pevnost v tahu
- vysoká ruční pevnost
- teplotní odolnost od -50 °C až do +120 °C
- vysoká odolnost povětrnostním vlivům
- jednoduchá aplikace

OBLASTI POUŽITÍ

4FIX MEGA je vysoce výkonné lepidlo použitelné tam, kde standardní lepidla nedosahují vysokých výsledků. Má výbornou odolnost vůči nárazům, odlupování a vysokou pevnost ve stříhu. Lepí mnoho druhů plastů, kovů, vhodné pro nerezovou ocel, hliník a další materiály jako jsou dřevo a sklo. Odolné vůči vlivům počasí, výborná odolnost vůči různým médiím.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Mísící poměr: 1:1

Viskozita: Tixotropní

Barva: Mléčná

Přemostění spáry: 1 až 5 mm

Teplotní odolnost: od -50 °C až do +120 °C

Ruční pevnost: cca 5 minut

Finální pevnost: 24 hodin

Pevnost ve stříhu (po vytvrzení): Až 30 N/mm²

Tvrdość Shore D: 75

Hustota: 0,95 g/cm³

Skladovatelnost: při 20°C

Báze: Metakrylát

NÁVOD NA POUŽITÍ

Před použitím lepidla je zapotřebí lepené povrchy důkladně očistit a odmastit pomocí **CLEANER 4C**. Lepších výsledků dosáhnete, pokud nejprve lepené povrchy zdrsните. Odejměte uzávěr točivým pohybem. Nasadte a utáhněte mísící špičku. Vytačte lepidlo ven z kartuše a zbavte se prvních 2g lepidla, které ještě není důkladně promícháno. Při vysokých teplotách se zkracuje doba zpracování lepidla. Přiložte lepené materiály k sobě a zafixujte. Odejměte mísící špičku a znovu nasadte uzávěr. Otevřenou kartuši lepidla skladujte na chladném místě a spotřebujte jak nejrychleji je to možné.



BALENÍ

4FIX MEGA je dodáván v balení kartuše 25g a 50g.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Lepidlo ideálně skladujte při teplotě +20 °C. Při takovéto teplotě je životnost lepidla 12 měsíců od data výroby. Při teplotě vyšší než +25 °C se výrazně zkracuje životnost produktu.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

