

4FIX ROD

CHEMICKÁ KOTVA BEZ STYRENU

CHARAKTERISTIKA

- jednoduchá aplikace, rychlý účinek
- vysoká pevnost a přilnavost
- nahrazuje kolíky a hmoždinky
- aplikační teplota již od -5 °C



OBLASTI POUŽITÍ

4FIX ROD je chemická kotva. Dvousložkový kotvicí a fixační systém s rychlým vytvrzováním. Jedná se o vysoce pevný a maximálně efektivní nerozpěrný systém kotvení. Při jeho použití nevzniká v podkladovém materiálu pnutí, takže kotvy mohou být umístěny blízko okrajů nebo blízko sebe. Používá se ke kotvení a fixaci kolíků, šroubů, hmoždinek, pilířů, konzol, trnů, zábradlí, mříží, vodovodních armatur apod. Kotvení stavebních prvků lze aplikovat do plných i dutých materiálů jako cihly, beton, kámen, mramor apod. Při aplikaci do dutých materiálů je nutno použít sítko.

4FIX ROAD NENÍ VHODNÝ pro použití na PP, PE a teflon.

Aplikační teplota již od -5 °C do 35°C

NÁVOD NA POUŽITÍ

Interiér i exteriér, chemické kotvení ocelových tyčí, patek, zábradlí a šroubů. Kotvení do podkladů z betonu, tvárnic, plného zdiva, dutých cihel apod. Závitové tyče M8 až M24.

Do podkladu vyvrtejte požadovaný počet otvorů pro ukotvení stavebních prvků (rozměr každé díry musí odpovídat rozměru stavebního prvku).

Vyvrtné otvory zbavte prachu a jiných nečistot vzniklých v důsledku vrtání a odmastěte je. Na kartuši nasadte aplikační špičku, vložte ji do pistole a aplikujte v potřebném množství do díry. Kotvicí prvek zasuňte do celé hloubky otvoru ručně, otáčivým pohybem. Přebytečný materiál odstraňte ihned po aplikaci.

Teplota při aplikaci	Doba zpracovatelnosti	Doba vytvrzení	
		Suchý podklad	Mokrý podklad
-5 °C až 0 °C	45 min	6 hod	12 hod
0 °C až +5 °C	25 min	3 hod	6 hod
+5 °C až +20 °C	12 min	1,5 hod	3 hod
+20 °C až +30 °C	4 min	45 min	1,5 hod
+30 °C až +40 °C	3 min	25 min	50 min
+40 °C a více	2 min	15 min	30 min

BALENÍ

4FIX ROD je dodáván v balení 300 ml kartuše.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Nádoby skladovat těsně uzavřené na suchém místě s teplotami +5 °C až +20 °C, mimo dosah tepla a přímého slunečního záření. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.