

4GASKET

UNIVERZÁLNÍ ELASTICKÉ TĚSNĚNÍ

CHARAKTERISTIKA

- neobsahuje izokyanáty a silikon
- efekt „suchý zip“
- jednoduchá demontáž
- velmi dobrá přilnavost k těsnící ploše
- přesné dávkování
- odolnost vůči olejům, tukům, palivům, vodě, plynu, vzduchu atd.
- teplotní odolnost od -55 °C až 270 °C



OBLASTI POUŽITÍ

S nově vyvinutým dávkovacím systémem máte aplikaci tmelu **4GASKET** v osvědčené podobě. Špičková kvalita je zcela pod kontrolou. Nová forma těsnění v technologii stlačeného vzduchu umožňuje práci bez námahy ve všech oblastech, ať už jde o přesné dávkování nebo dlouhé, rovnoměrné aplikační švy. I těžko dostupná místa lze utěsnit například nad hlavou. Přesné dávkování beze zbytku.

Odolává olejům, tukům, palivům, vodě, plynu, mazivu, nemrznoucím kapalinám atd.

Doba odvětrání je cca 10 – 15 min.

Odmastěte a vyčistěte povrch. Aplikujte rovnoměrnou vrstvu těsnění **4GASKET** na lepený povrch.

4GASKET je UNIVERZÁLNÍ těsnící hmota, vytvářející efekt „suchého zipu“. Skvělé řešení pro všechna místa, která musejí být i při velkém zatížení absolutně těsná. Velmi dobrá přilnavost k těsnící ploše.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Barva: červená

Viskozita: pasta

Teplotní odolnost: -55 °C až 270 °C

Přemostění spáry: 0,2 mm

Doba odvětrání: 10 – 15 minut

NÁVOD NA POUŽITÍ

Před aplikací povrch dokonale očistěte od volných částic prachu, mastnoty a oleje (vhodné použít **CLEANER 4C**). Vytlačujte rovnoměrnou vrstvu těsnění **4GASKET** na lepený povrch.

BALENÍ

4GASKET je dodáván v balení 200 g kartuše.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Nádoby skladovat těsně uzavřené na suchém místě s teplotami +5 °C až +20 °C, mimo dosah tepla a přímého slunečního záření. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.