4GREASE FOOD 2

SYNTETICKÉ PLASTICKÉ MAZIVO NA BÁZI HLINÍKOVÉHO KOMPLEXU PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL



CHARAKTERISTIKA

- potravinářské mazivo na bázi hliníkového komplexu kategorie H1, registrováno v NSF
- plastické mazivo poloměkké konzistence
- teplotní rozsah -30 °C až +150 °C
- neobsahuje žádné toxické látky
- neutrální zápach

OBLASTI POUŽITÍ

4 GREASE FOOD 2 je plastické mazivo vyrobené ze syntetického základového oleje a hliníkového komplexního hlinitého zpevňovadla, které může být použito v potravinářském průmyslu (H1) v přímém i nepřímém prostředí zpracování potravin, kde existuje možnost náhodného kontaktu s potravinami. Nezpůsobuje změnu chuti v případě kontaktu s potravinami. Vytváří souvislý mazací film. Zajišťuje účinnou ochranu ocelových částí i v přítomnosti vody. Je vhodné pro centrální mazací systémy.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Barva: světle žlutošedá, průhledná
Kinematická viskozita základového oleje při 40 °C (mm²/s): 400
Bod skápnutí (°C): 250
Penetrace při 25 °C (0,1 mm): 280
Zkouška 4KP, 60 min / 400 N, průměr stopy (mm): 0,6
Oxidační stabilita, 100 h / 100 °C, pokles tlaku (kPa): 60
Koroze na oceli (100 °C / 24 h): nepřítomnost koroze
Koroze na mědi (100 °C / 24 h) (stupeň): 1
Korozivní test (SKF-Emcor) (stupeň): 0
Vypíratelnost v ložisku vodou při 79 °C (hmotnost %): 3,0
Odlučivost oleje (hmotnost %): 1,0
Penetrace po 10 000 dvojzdvizích při 25 °C (0,1 mm): 296

NÁVOD NA POUŽITÍ

Nejprve důkladně vyčistěte ošetřovaný povrch.
4GREASE FOOD 2 Naneste tenkou a rovnoměrnou vrstvu na mazané součásti. Pokud hrozí kontakt s potravinami, je nutné použít nejmenší možné množství.

BALENÍ

4GREASE FOOD 2 je dodáván v balení 400 g kartuše.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Nádoby skladujte těsně uzavřené na suchém, dobře větraném místě, mimo zdroje zápalu.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: **www.4clean.cz**

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

4CLEAN® čištění ■ mazání