

4GREASE HIGH

PLASTICKÉ MAZIVO NA BÁZI SILIKAGELU,
SYNTETICKÉHO OLEJE A OXIDAČNÍCH INHIBITORŮ

CHARAKTERISTIKA

- plastické mazivo na bázi silikagelu, syntetického oleje a oxidačních inhibitorů
- dlouhá životnost při teplotách nad 260°C
- nepodléhá změkčování ani tání
- při vysokých teplotách netuhne ani nekarbonuje
- zaručuje nižší spotřebu maziva



OBLASTI POUŽITÍ

4GREASE HIGH je mazivo do extrémních teplot. Má excelentní stříhovou stabilitu, dlouhou životnost při teplotách kolem 290 °C. Ve vysokých teplotách nepodléhá změkčování ani tání jako konvenční plastická maziva. Mazivo v těchto extrémních teplotách netuhne ani nekarbonuje a to ani v případě překročení doporučené teploty, protože komponenty maziva se vypařují jen velmi pomalu a nezanechávají úsady. Snižuje spotřebu maziva a prodlužuje mazací cykly. Je doporučován ve sklářském průmyslu pro mazání sklářských pecí a ventilátorů. V hutním průmyslu pro mazání kovacích lisů a licích automatů. Vynikající ve stavebním průmyslu na mazání remixerů, finišerů a výroben balených směsí (obalovny). Vlastnosti: NLGI 2. Teplotní rozsah: -30 °C +360 °C. Barva: karamelová. Zpevňovadlo: silikagel

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Skupenství (při 20 °C): polotuhé

Barva: karamelová

Zápach (vůně): mírný po mazivu

Zpevňovadlo: silikagel

Viskozita zákl. oleje 40 °C (cSt): 227

Bod skápnutí (°C): 360+

Pracovní penetrace (25 °C): 280

Svárové zatížení (kg): 160

Timken zatížení (kg): 27

Teplotní rozsah: -30 °C - + 360 °C

NÁVOD NA POUŽITÍ

Před nanesením dokonale odmastěte určené místo (vhodné použít **CLEANER 4C** nebo **4CLEANER 02**). Naneste mazivo.

BALENÍ

4GREASE HIGH je dodáván v balení 400 g kartuše nebo 8 kg a 16 kg nádoba.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Nádoby skladujte těsně uzavřené na suchém, dobře větraném místě, mimo zdroje zápalu.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtete bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamení záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

