

4GREASE ICE

PLASTICKÉ MAZIVO

CHARAKTERISTIKA

- plastické mazivo s vynikající stabilitou
- dlouhá životnost
- pracovní rozsah -40 °C až 170 °C
- odolává extrémním tlakům a velmi nízkým teplotám
- pro mazání všech typů vysoce zatěžovaných ložisek operujících jak v nízkých tak ve vysokých teplotách



OBLASTI POUŽITÍ

4GREASE ICE je plastické mazivo s trojnásobnou životností speciálně vytvořené pro extrémní tlaky a zátěž. Plastické mazivo, které splňuje automobilové servisní klasifikace NLGI GC-LB. Je vynikající pro použití v kompletním automobilovém průmyslu, ale také pro celé průmyslové odvětví zahrnující lodní, důlní, lesnický a papírenský průmysl. Výborný na ložiska elektromotorů. Teplotní rozsah: -40 °C až 170 °C.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Barva: žlutá

Zápach (vůně): mírný po mazivu

Zpevňovadlo: lithný komplex

NLGI GC-LB

Viskozita zákl. oleje 40 °C (cSt): 100

Bod skápnutí (°C): 294

Pracovní penetrace (25 °C): 314

Svárové zatížení (kg): 250

Timken zatížení (kg): 27

Čtyřkuličkový test (mm): 0,54

Vymývání vodou (79 °C): 6,7

Teplotní rozsah: -40 °C až 170 °C

NÁVOD NA POUŽITÍ

Před nanesením dokonale odmastěte určené místo (vhodné použít **CLEANER 4C** nebo **4CLEANER 02**).

BALENÍ

4GREASE ICE je dodáván v balení 400 g kartuše.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Nádoby skladujte těsně uzavřené na suchém, dobře větraném místě, mimo zdroje zápalu.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamení záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

