

4GREASE SUPER

SUPERVÝKONNÉ PLASTICKÉ MAZIVO NA BÁZI
VÁPENO-SULFONÁTOVÉHO KOMPLEXU

CHARAKTERISTIKA

- super výkonné plastické mazivo s velmi dlouhou životností
- neodkapává, neodstříkuje a nevyplavuje se vodou
- chrání před korozí, solnými roztoky, kyselinami, louhy a parami
- vhodný pro použití v teplotách kolem 200 °C přerušovaně až 300 °C
- odolává variabilním tlakům až do 29 TIMKEN



OBLASTI POUŽITÍ

4GREASE SUPER je supervýkonné plastické mazivo konstruované do extrémních podmínek jako jsou velké provozní tlaky a teploty. Je odolné proti omývání vodou a chrání zařízení před korozí, solnými roztoky, kyselinami, louhy a parami. Odolává vysokému zatížení a variabilním tlakům až do hodnoty 29 TIMKEN, všech těchto vlastností zaručuje prodloužení mazacích cyklů a také prodloužení životnosti zařízení. Je doporučován pro mazání čepových uložení, kardanových křížů, otevřených ozubených převodů, ale i pro mazání kluzných a valivých ložisek. Vlastnosti: NLGI 2. Teplotní rozsah: -30°C +230°C. Barva: vínová. Zpevňovač: vápeno-sulfonát.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Skupenství (při 20 °C): polotuhé

Barva: vínová

Zápach (vůně): mírný po mazivu

Zpevňovač: vápeno-sulfát

NLGI: 2

Viskozita zákl. oleje 40 °C (cSt): 95

Bod skápnutí (°C): 314

Pracovní penetrace (25 °C): 270

Svárové zatížení (kg): 500

Timken zatížení (kg): 29

Čtyřkuličkový test (mm): 0,45

Vymývání vodou (79 °C): 1,5

Teplotní rozsah: -30 °C - +230 °C (300 °C)

NÁVOD NA POUŽITÍ

Před nanesením dokonale odmastěte určené místo (vhodné použít **CLEANER 4C** nebo **4CLEANER 02**). Naneste mazivo.

BALENÍ

4GREASE SUPER je dodáván v balení 400 g kartuše nebo 8 kg a 16 kg nádoba.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Nádoby skladujte těsně uzavřené na suchém, dobře větraném místě, mimo zdroje zápalu.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

