4GREASE UNI 2M

LITHNÉ VÍCEÚČELOVÉ PLASTICKÉ MAZIVO, MOS 2



CHARAKTERISTIKA

- lithium – 12hydroxysterát, EP přísady
- obsahuje molybden disulfid
- zabraňuje oxidaci a korozi
- odolnost proti vodě a vibracím
- vytváří souvislý mazací film
- extrémně dlouhodobá ochrana ocelových a kovových částí
- teplotní rozsah -30 °C až +150 °C

OBLASTI POUŽITÍ

4GREASE UNI 2M se používá do zařízení vystavené vysokému riziku zadření, nízkooáčková ložiska, kluzné části podvozků vozidel, železničních vozů. Závity, čepy, klouby, čepy, pružiny a individuální mazací systémy. **4GREASE UNI 2M** vytváří souvislý mazací film, který zůstává neporušený i při vysokém zatížení a nízkých otáčkách. **4GREASE UNI 2M** zůstává stabilní, neměkne ani nevytéká z mazacího místa. Extrémě dlouhodobá ochrana proti poškození povrchu i v přítomnosti vlhkosti.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Barva: černá
Kinematická viskozita základového oleje při 40 °C (mm²/s): 200
Bod skápnutí (°C): 200
Penetrace při 25 °C (0,1 mm): 280
Mechanická stálost – zvýšení penetrace po 10 000 dvojzdvizích (0,1 mm): 10
Zkouška 4KP, svarové zatížení (N): 3800
Timken test, únosnost mazacího filmu OK (lb): 45
Oxidační stabilita, 100 h / 100 °C, pokles tlaku (kPa): 25
Koroze na oceli (100 °C / 24 h): nepřítomnost koroze
Koroze na mědi (100 °C / 24 h) (stupeň): 1
Vypíratelnost v ložisku vodou při 79 °C (hmotnost %): 5
Odlučivost oleje (100 °C / 24 h) (hmotnost %): 7
Odlučivost oleje (hmotnost %): 3
Obsah disulfidu molybdenu (hmotnost %): 3

NÁVOD NA POUŽITÍ

Před nanesením dokonale odmastěte určené místo (vhodné použít **CLEANER 4C** nebo **4CLEANER 02**)

BALENÍ

4GREASE UNI 2M je dodáván v balení 400 g kartuše.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Nádoby skladujte těsně uzavřené na suchém, dobře větraném místě, mimo zdroje zápalu.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: **www.4clean.cz**

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však muže jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

4CLEAN® čištění ■ mazání