

# 4LOCK EXTRA STRONG

## ANAEROBNÍ ZAJIŠŤOVACÍ LEPIDLO

### CHARAKTERISTIKA

- pevnostní lepidlo pro zajištění závitů, šroubů, ale i ložisek
- praktické balení s dávkovací pumpičkou
- gelová forma lepidla



### OBLASTI POUŽITÍ

**4LOCK** je anaerobní zajišťovací produkt pro spáry. Je vynikající i k zajišťování šroubů s velkým průměrem a větším stoupáním (brzdové kotouče a třmeny, kloubové hřídele, příčná ramena ap.). Spolehlivě přilne bez primeru nebo aktivátoru na kovech ať pozinkovaných nebo holých, těsní a chrání proti korozi. Zamezuje vibracím mezi díly, nemusí se používat pérové podložky, zajišťovací matky či kontramatky. Je ve formě gelu, proto neodkapává, je úsporný a použitelný v každé poloze, tedy i nad hlavou. Láhev s pumpičkou zamezuje úniku produktu, zachovává jeho stálou kvalitu a zajišťuje přesné dávkování na požadovaném místě.

### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

**Maximální velikost závitů:** M36

**Viskozita:** 1500 až 2500 mPa.s

**Barva:** Zelená

**Přemostění spáry:** 0,2 mm

**Teplotní odolnost:** Od -55°C až do +150°C

**Ruční pevnost:** 2 až 5 min

**Funkční pevnost:** 1 až 3 hodiny

**Moment odtržení:** 30 až 40 nm

**Pevnost ve stříhu:** 25 až 30 N/mm<sup>2</sup>

**Skladovatelnost:** 24 měsíců

### NÁVOD NA POUŽITÍ

**4LOCK** nanášejte při teplotě +5 až 25 °C na čistý, suchý a odmaštěný povrch (vhodné použití **CLEANER 4C**). Do 10 min. korigovatelný, po 10 - 20 min. nelze povolit ručně, po 12 hod. je dosaženo konečné pevnosti.

### BALENÍ

**4LOCK** je dodáván v balení 50 ml lahvička.

### ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění

### SKLADOVÁNÍ

Nádoby skladovat těsně uzavřené na stojato, aby se zabránilo jakémukoli úniku na suchém, chladném a dobře větraném místě.

### ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

### POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: [www.4clean.cz](http://www.4clean.cz)

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

