

4SEAL BLACK

SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ TMEL
ODOLÁVAJÍCÍ VYSOKÝM TEPLOTÁM

CHARAKTERISTIKA

- speciální silikonový tmel
- těsnění převodovek, olejových van, čerpadel, přírub, aj.
- stálý vůči ropným produktům
- tepelná odolnost od -50 °C do +180 °C, krátkodobě až +220 °C
- jednoduchá aplikace z tlakové dózy

OBLASTI POUŽITÍ

4SEAL BLACK se používá na tmelení a těsnění nízko nebo vysokoteplotních potrubí, kotlových přírub, ohřívacích systémů, průmyslových pecí, apod. Dále je vhodný na těsnění přírub vysokoteplotních rozvodů vody, olejových van motorů, převodovek, diferenciálu apod. **4SEAL BLACK** je trvale pružný, odolný vysokým provozním teplotám, vlhku a vodě.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Skupenství (při 20 °C): tixotropní pasta

Barva: černá

Zápach (vůně): slabý

Základ: polysiloxan - acetat

Relativní hustota (při °C): 1,03 g/cm³

Tepelná odolnost (dlouhodobá):

-50 °C až +180 °C (po vytvrzení)

Tepelná odolnost (krátkodobá):

-50 °C až +220 °C (po vytvrzení)

Možnost přetírat: po vytvrzení ne

Stěkavost: < 2 mm (dle ISO 7390)

Tažnost: > 400 % (dle ISO 53 504)

Tvrdość dle Shore A (3s): 20 ± 3° (dle DIN 53 505)

NÁVOD NA POUŽITÍ

Před aplikací povrch dokonale očistěte od volných částic prachu, mastnoty a oleje (vhodné použít **CLEANER 4C**). Před aplikací sejměte uzávěr a seřízněte aplikační špičku dle potřeby. Odlomte nebo vytočte ouško na aplikační trysce a trysku otočte o 90 °C ve směru šipky. Tím dojde k uvolnění a zafixování páčky. Intenzitou stlačení páčky palcem volíte dávkování a rychlost nanášení tmelu. Tmel je sám vytlačován ze speciální kartuše. V případě, že není všechn tmel použit, vytočte trysku do původní polohy. Kartuše je tak připravena k opětovnému použití. Není vhodný pro použití na PE, PP, teflon a živičné podklady.



BALENÍ

4SEAL BLACK je dodáván v balení 200 ml tlaková kartuše.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Nádoby skladovat těsně uzavřené na suchém místě s teplotami +5 °C až +25 °C, mimo dosah tepla a přímého slunečního záření. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.