

4SEAL

SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ TMEL ODOLÁVAJÍCÍ VYSOKÝM TEPLOTÁM

CHARAKTERISTIKA

- speciální silikonový tmel
- těsnění převodovek, olejových van, čerpadel, přírub, aj.
- stálý vůči ropným produktům
- tepelná odolnost od -60 °C do +260 °C, krátkodobě až +300 °C
- jednoduchá aplikace z tlakové dózy

OBLASTI POUŽITÍ

4SEAL se používá na tmelení a těsnění nízko nebo vysokoteplotních potrubí, kotlových přírub, ohřívacích systémů, průmyslových pecí, apod. Dále je vhodný na těsnění přírub vysokoteplotních rozvodů vody, olejových van motorů, převodovek, diferenciálu apod.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Skupenství (při 20°C): pasta

Barva: cihlově červená

Zápach (vůně): slabý

Základ: silikon - acetát

Relativní hustota (při °C): 1,08 g/cm³

Tepelná odolnost (dlouhodobá):

- 60 až + 260 °C (po vytvrzení)

Tepelná odolnost (krátkodobá):

- 60 až + 300 °C (po vytvrzení)

Možnost přetírat: po vytvrzení ne

Stěkavost: < 2 mm (dle ISO 7390)

Tažnost: > 300 % (dle ISO 53 504)

Tvrdość dle Shore A (3s): 30 ± 3° (dle DIN 53 504)

NÁVOD NA POUŽITÍ

Před aplikací povrch dokonale očistěte od volných částic prachu, mastnoty a oleje (vhodné použít **CLEANER 4C**). Před aplikací sejměte uzávěr a seřízněte aplikační špičku dle potřeby. Odlomte nebo vytočte ouško na aplikační trysce a trysku otočte o 90 °C ve směru špičky. Tím dojde k uvolnění a zafixování páčky. Intenzitou stlačení páčky palcem volíte dávkování a rychlost nanášení tmelu. Tmel je sám vytlačován ze speciální kartuše. V případě, že není všechn tmel použit, vytočte trysku do původní polohy. Kartuše je tak připravena k opětovnému použití. Není vhodný pro použití na PE, PP, teflon a živočišné podklady.



BALENÍ

4SEAL je dodáván v balení 200 ml tlaková kartuše.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Nádoby skladovat těsně uzavřené na suchém místě s teplotami +5 °C až +25 °C, mimo dosah tepla a přímého slunečního záření. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.