

ADITIV 4C BENZIN

VYSOCE ÚČINNÉ ADITIVUM DO BENZÍNU

CHARAKTERISTIKA

- čistí sací kanály a ventily u motorů s nepřímým vstřikem
- čistí vstřikovače a spalovací prostory u motorů s přímým vstřikem
- odstraňuje efekt palivového filmu u motorů MPI
- brání zvyšování požadavku na oktanové číslo
- snižuje tření motoru
- snižuje spotřebu paliva, zlepšuje složení emisí a prodlužuje životnost motoru
- ředění 1:1000



OBLASTI POUŽITÍ

ADITIV 4C BENZIN zvyšuje výkon motoru a snižuje spotřebu paliva. Optimalizuje spalování.

Celoročním užíváním zlepšuje ekonomiku provozu.

Čistí vstřikovače a spalovací prostory motorů s přímým vstřikem.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Skupenství (při 20 °C): kapalné

Barva: modrá

Zápach (vůně): po rozpouštědle

Hustota (při 20 °C): 0,877 g/cm³ při 15 °C

Bod vzplanutí (°C): > 61 (ISO 2719)

Bod tání/tuhnutí: < -35 °C

Viskozita: 8cst při 40 °C

Rozpustný ve vodě: nerozpustný

NÁVOD NA POUŽITÍ

ADITIV 4C BENZIN se dává do zásobních skladovacích nádrží nebo přímo do nádrže automobilu.

PALIVOVÉ NÁDRŽE: ADITIV 4C BENZIN do nádrže vozidla nejdříve nalijte aditiv v poměru určeném na etiketě výrobku 1:1000 a poté natankujte benzin. Dojde tak k rovnoměrnému promíchání přípravku. Při více koncentrovaném dávkování se zvýší účinnost při odstraňování úsad ve starších karburátorových motorech.

BALENÍ

ADITIV 4C BENZIN je dodáván v balení 125 ml nádoba a 5 l plastový kanistr.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Skladovat v těsně uzavřených obalech na místech chráněných proti dešti, prachu, horku a jiným povětrnostním vlivům. Chránit před vniknutím vody a mechanických nečistot.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

