

# COOPER 4C

## VYSOKOTEPLONÍ MĚDĚNÉ MAZADLO

### CHARAKTERISTIKA

- speciální mazací prostředek s vysokou přilnavostí na bázi mědi
- maže kluzná ložiska, šroubová spojení, redukuje tření a zahřívání, snižuje opotřebení kovových materiálů
- zabraňuje zapečení různých spojů, těsnění a tvorbě koruze
- teplotní rozsah -30 °C až 1100 °C
- odolává slané vodě, kyselinám, alkalickým látkám, olejům, atd.



### OBLASTI POUŽITÍ

**COOPER 4C** je speciálně použitelný pro strojírenský, automobilový a motocyklový průmysl. Určený pro všechny druhy tepelně namáhaných segmentů. Vhodný pro demontáž kotoučových a bubnových brzd, svorníků motorů, výfuků a tepelně namáhaných zařízení.

### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

**Skupenství (při 20°C):** kapalina, aerosol

**Barva:** hnědá

**Zápach (vůně):** bez zápachu

**Hustota:** 0,72 g/cm<sup>3</sup>

**Obsah organických těkavých látek (VOC):** < 1 kg/kg

**Obsah celkového organického uhlíku (TOC):** < 0,72 kg/kg

### NÁVOD NA POUŽITÍ

Ošetřovaný povrch očistěte od koroze a mastnoty (vhodné použít **CLEANER 4C**). Před použitím důkladně protřepejte. Naneste **COOPER 4C** na čistou plochu ze vzdálenosti 20 - 30 cm.

### BALENÍ

**COOPER 4C** je dodáván v balení 400 ml spray.

### ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

### SKLADOVÁNÍ

Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti požáru. Skladujte v chladu, suchu, bez účinku přímého slunečního záření. Neuchovávejte v blízkosti: oxidačních činidel, minerálních kyselin. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve svislé poloze, tak aby se zabránilo úniku. Zabraňte neoprávněnému přístupu.

### ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

### POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: [www.4clean.cz](http://www.4clean.cz)

**PROHLÁŠENÍ:** Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušenosti. Údaje neznamenají záruku vlastnosti. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však muže jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno poizpolu s konkátním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmut žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

