


DRY-SIL 4C

SILIKONOVÉ MAZADLO

CHARAKTERISTIKA

- mazací a separační prostředek na bázi silikonu
- používá se na ochranu, separaci a mazání plastů, gumy, dřeva a kovů a zabraňuje ulpívání
- maže těžce přístupná místa např. panty, zámky, mechanizmy šuplíků, atd.
- teplotní rozsah -40 °C až 250°
- odpuzuje prach a vodu a nezanechává skvrny



OBLASTI POUŽITÍ

DRY-SIL 4C se používá ve všech údržbářských dílnách, opravárnách i autoservisech a domácnostech. Je vhodný na mazání mechanismů šuplíků, boxů a skříněk, oken, sedadel a záchranných pásů, k impregnaci a ochraně gumových těsnění aut a u chladírenských zařízení proti ztvrdnutí nebo zamrznutí. Vhodný také na separaci a mazání strojů v textilních provozech, tiskárnách, ve výrobě obalů a na jemnou mechaniku kancelářských strojů.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Skupenství (při 20°C): kapalina, aerosol

Barva: bez barvy, čirá

Zápach (vůně): bez zápachu

Hustota: 0,73 g/cm³

Obsah organických těkavých látek (VOC): < 1 kg/kg

Obsah celkového organického uhlíku (TOC): < 0,72 kg/kg

NÁVOD NA POUŽITÍ

Před použitím důkladně protřepejte. Naneste **DRY-SIL 4C** na čistou plochu (vhodné použít **CLEANER 4C**) ze vzdálenosti 20 - 30cm.

BALENÍ

DRY-SIL 4C je dodáván v balení 400 ml spray.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti požáru. Skladujte v chladu, suchu, bez účinku přímého slunečního záření. Neuchovávejte v blízkosti: oxidačních činidel, minerálních kyselin. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve svislé poloze, tak aby se zabránilo úniku. Zabraňte neoprávněnému přístupu.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

