

FLEXTUBE 4C

TEPLEM SMRŠTITELNÁ HADICE

CHARAKTERISTIKA

- smrštiteľná hadice s lepidlem
- velmi rychlá aplikace (oprava)
- odolná proti mechanickému poškození
- smrštění v poměru 3:1
- voděodolný spoj



OBLASTI POUŽITÍ

FLEXTUBE 4C je teplem smrštiteľná hadice vyrobená z molekulárně zesíťovaného polyolefinu a opatřená na vnitřní straně vrstvou tavného lepidla. Používá se v elektro průmyslu, autoservisech atd.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Barva: černá

Provozní teplota: -55°C - +110°C

Teplota smrštění: +80°C - +110°C

Poměr smrštění: 3:1

Pevnost v tahu: 9MPa (kg/cm²) ISO 37

Elektrická pevnost: 12 MV/m (mm) IEC 243

Roztažnost: 300% (min) ISO 37

Odolnost proti chemikáliím: 24 hod při 23°C ISO 37

NÁVOD NA POUŽITÍ

Při použití výrobku **FLEXTUBE 4C** vycházíme z průměru spojovaného vodiče, při zachování 2/3 smrštiteľnosti z původního průměru použité smrštovací hadice. Konce vodičů odizolujeme, spojíme dohromady a provlékneme vhodným rozměrem hadice, který musí na stranách spoje přesahovat cca 3 cm. Horkovzdušným zdrojem nebo plamenem (možno použít **PIEZO BURNER 4C**) smrštíme hadici od středu ke kraji až na koncích začne vytékat vnitřní vrstva lepidla. Poté necháme spoj vychladnout.

BALENÍ

Sedm různých průměrů trubíc o délce 1,22 m. Velikosti hadic: 3, 6, 9, 12, 19, 24, 40 mm.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 9 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti požáru. Skladujte v chladu, suchu, bez účinku přímého slunečního záření. Neuchovávejte v blízkosti: oxidačních činidel, minerálních kyselin. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve svislé poloze, tak, aby se zabránilo úniku. Zabraňte neoprávněnému přístupu.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtete bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

