

FLOKUL STOP 4C

ČISTIČ SLIZŮ FLOKULANTŮ A UNIKLÝCH KAPALIN

CHARAKTERISTIKA

- sypký přípravek na jednoduché odstranění zvlhlých flokulantů, olejů a jiných provozních kapalin při jejich náhodném úniku
- odstraňuje klouzající gelovité slizy po zvlhlých flokulantech
- absorbuje a odstraňuje oleje a jiné provozní kapaliny
- zanechává suchý a čistý povrch



OBLASTI POUŽITÍ

FLOKUL STOP 4C je jedinečný sypký přípravek na odstranění zvlhlých flokulantů, olejů a jiných provozních kapalin při jejich náhodném úniku. Lze ho odstranit v běžné biologické čistírně odpadních vod. **NENÍ NEBEZPEČNÝ.**

BALENÍ

FLOKUL STOP 4C je dodáván v balení 25 kg kyblíků.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Skladovací prostory musí být odvětrávané a zabezpečené proti požáru. Skladujte v chladu, suchu, bez účinku přímého slunečního záření. Neuchovávejte v blízkosti: oxidačních činidel, minerálních kyselin. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve svislé poloze, tak, aby se zabránilo úniku. Zabraňte neoprávněnému přístupu.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenaí záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

