

# GREASE 1500

KVALITNÍ MAZIVO ODOLNÉ TLAKŮM  
A EXTRÉMNÍM TEPLOTÁM

## CHARAKTERISTIKA

- odolné vůči extrémně vysokým teplotám až 1500 °C
- odolné vůči tlaku
- velký rozsah možností použití jak v automobilovém sektoru, tak v průmyslu
- lze velmi dobře použít pro předtěsnění spojovaných dílů z ušlechtilé oceli a nerez oceli
- jednoduchá aplikace díky aplikátoru se štětečkem a stlačenému vzduchu v nádobě



## OBLASTI POUŽITÍ

**GREASE 1500** je vysoce kvalitní mazivo s výtečnou odolností vůči tlaku a teplotní odolnosti až do +1500 °C, díky které zůstává zachována optimální tenká vrstva.

**GREASE 1500** má velký rozsah možností použití jak v automobilovém sektoru (brzdové destičky a kotouče, vč. ABS systémů, výfukové systémy včetně turba), tak v průmyslu (pneumatická kladiva, vrtací zařízení, fitinky, příruby atd.). Lze ho také velmi dobře použít pro předtěsnění spojovaných dílů z ušlechtilé oceli a nerez oceli.

## FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

**Skupenství (při 20 °C):** viskózní kapalina

**Barva:** tmavě hnědá

**Zápach (vůně):** po oleji

**Relativní hustota:** <1,0

**Rozpustnost ve vodě:** nemísitelná

**Teplotní rozsah:** až 1500

## NÁVOD NA POUŽITÍ

Před nanesením dokonale odmastěte určené místo (vhodné použít **CLEANER 4C** nebo **4CLEANER 02**). Naneste mazivo.

## BALENÍ

**GREASE 1500** je dodáván v balení 200 ml nádoba natlakovaná vzduchem s aplikačním štětečkem.

## ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

## SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém a dobře větraném místě. Chraňte před žářem a přímým slunečním zářením. Otevřené nádoby pečlivě uzavřete a skladujte vzpřímeně, aby se zabránilo úniku materiálu. Dodržujte předpisy o skladování tlakových nádob.

## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

## POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: [www.4clean.cz](http://www.4clean.cz)

