

LEAK DETECTION 4C

DETEKTOR ÚNIKU PLYNU

CHARAKTERISTIKA

- prostředek na vyhledávání trhlin
- na místě úniku se vytvoří bublinky
- vhodný na armaturách tlakových a plynových potrubí
- nepůsobí korozivně



OBLASTI POUŽITÍ

LEAK DETECTION 4C je použitelný například pro uzavírací ventily, armatury, autogenní svářečky, brzdová zařízení, hořáky, tlakové nádoby, tlakové přípojky, regulátory tlaku, hasicí přístroje, příruby, baterie lahví na stlačený plyn, plynové přípojky, dopravníky plynu, plynová topení, pneumatiky, zařízení na topný plyn, klimatizace, kompresory, chladicí agregáty, pájecí zařízení, potrubí, hadicová spojení, ocelové lahve, ventily, šroubová spojení, přívody atd.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Skupenství (při 20 °C): pěna

Barva: bílá

Zápach (vůně): bez zápachu

Relativní hustota (při 20 °C): 1 g/cm³

NÁVOD NA POUŽITÍ

Před použitím důkladně protřepejte. Naneste **LEAK DETECTION 4C** na určené místo se vzdáleností cca 20 až 30 cm. Netěsnost se ukáže jako místo tvorby bubliny.

BALENÍ

LEAK DETECTION 4C je dodáván v balení 400 ml spray.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti požáru. Skladujte v chladu, suchu, bez účinku přímého slunečního záření. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve svislé poloze, tak aby se zabránilo úniku. Zabraňte neoprávněnému přístupu. Neskladujte společně s potravinami a nápoji. Nevylévejte do kanalizace.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz