

MOLYBDEN 4C

MOLYBDEN BISULPHUROVÉ MAZADLO

CHARAKTERISTIKA

- vynikající mazací prostředek pro extrémní operace
- chrání před opotřebením a korozi
- odolává vysokým teplotám a tlaku
- teplotní rozsah od -185 °C až 450 °C
- výborná přilnavost na všechny typy podkladů



OBLASTI POUŽITÍ

MOLYBDEN 4C je použitelný pro kombinace materiálů kov/ kov pracujících při nízkých až středně vysokých rychlostech a při vysokém zatížení. Vhodný pro dlouhodobé mazání vysoce namáhaných kluzných vedení s nízkými či kolísavými kluznými rychlostmi nebo přerušovaným provozem. Je vhodný k mazání při extrémních teplotách. Úspěšně se používá na lícovaných šroubech, vedeních opěkačů, v mechanismech ovládání automobilových zpětných zrcátek, při záběhu vysoce namáhaných ozubených kol.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Skupenství (při 20°C): pasta, aerosol

Barva: černá

Zápach (vůně): bez zápachu

Hustota: 0,73 g/cm³

Obsah organických těkavých látek (VOC): < 1 kg/kg

Obsah celkového organického uhlíku (TOC): < 0,72 kg/kg

NÁVOD NA POUŽITÍ

Ošetřovaný povrch očistěte od koroze a mastnoty (vhodné použít **CLEANER 4C**). Před použitím důkladně protřepejte. Naneste **MOLYBDEN 4C** na čistou plochu.

BALENÍ

MOLYBDEN 4C je dodáván v balení 400 ml spray.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti požáru. Skladujte v chladu, suchu, bez účinku přímého slunečního záření. Neuchovávejte v blízkosti: oxidačních činidel, minerálních kyselin. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve svislé poloze, tak aby se zabránilo úniku. Zabraňte neoprávněnému přístupu.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: **www.4clean.cz**

