

# RUST-STOP 4C

## POLYMERNÍ NÁTĚR K PŘEMĚNĚ RZI

### CHARAKTERISTIKA

- prostředek přeměňující rez na ochranný polymerní povlak
- zastavuje rez a zabraňuje jejímu dalšímu tvoření
- odstraňuje potřebu pískování, broušení a nanášení základních nátěrů a ostatních přípravků
- renovuje konstrukční prvky v jedné operaci
- odstraňuje potřebu nanášení vrchního nátěru



### OBLASTI POUŽITÍ

**RUST-STOP 4C** je ideální ve všech odvětvích průmyslu, v dopravě, správě budov a zařízení, zemědělství, stavebnictví, při ochraně a renovaci kovových povrchů. Vhodný všude tam, kde koroze ohrožuje vzhled a funkci kovových zařízení.

### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

**Skupenství (při 20°C):** kapalné

**Barva:** béžová, opalescentní

**Zápach (vůně):** mírný

**Hodnota pH:** 3-4

**Specifická hmotnost:** 1,13 g/cm<sup>3</sup>

### NÁVOD NA POUŽITÍ

Před použitím nádobu krátce protřepejte. Odeberte potřebné množství a nádobu uzavřete. Z ošetřovaného povrchu odstraňte volnou rez drátěným kartáčem nebo brusným papírem. Je-li to nutné, povrch očistěte od mastnoty (vhodné použít **CLEANER 4C**). Aplikujte **RUST-STOP 4C** štětcem nebo válečkem. Pro dokonalý výsledek se doporučují dva nátěry za sebou v rozmezí cca 1 hodiny. V případě aplikace vrchního krycího nátěru nechte zaschnout 24 hodin. Ihned po použití vymyjte štětec nebo váleček studenou vodou. Používejte za teploty 15 až 35 °C. Při práci používejte osobní ochranné pracovní pomůcky.

**NEVRACEJTE NEPOUŽITÝ RUST-STOP 4C DO ORIGINÁLNÍ NÁDOBY!**

### BALENÍ

**RUST-STOP 4C** je dodáván v balení 4 l plastová nádoba.

### ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

### SKLADOVÁNÍ

Skladovat v chladu a suchu, v dobře větraných prostorách, v originálním a uzavřeném balení. Chraňte před mrazem.

### ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

### POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: [www.4clean.cz](http://www.4clean.cz)

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamení záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

