


# STRING 4C

## PROSTŘEDEK PRO MAZÁNÍ PŘEVODŮ

### CHARAKTERISTIKA

- mazadlo určené pro veškeré druhy převodů jako je např. řetězový, ozubený, šnekový, atd.
- maže řetězy, ocelová lana, ozubené a šroubové pohony, atd.
- umožňuje správné fungování ošetřených mechanismů
- zvyšuje kluznost a prodlužuje životnost materiálu
- vysoká účinnost při nízké spotřebě



### OBLASTI POUŽITÍ

**STRING 4C** se využívá na mazání veškerých převodů důlních a těžebních zařízení, jeřábů, pozemních pohybovačů a hloubicích zařízení, nakladačů materiálů na lodě, vlaky, nákladní automobily, vysokozdvizných vozíků, dopravníkových pásů, nákladních automobilů apod.

### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

**Skupenství (při 20°C):** kapalina, aerosol

**Barva:** světle hnědá

**Zápach (vůně):** charakteristický

**Hustota:** 0,8 g/cm<sup>3</sup>

**Obsah organických těkavých látek (VOC):** < 1 kg/kg

**Obsah celkového organického uhlíku (TOC):** < 0,72 kg/kg

### NÁVOD NA POUŽITÍ

Ošetřovaný povrch očistěte od mastnoty (vhodné použít **CLEANER 4C**). Před použitím důkladně protřepejte. Naneste **STRING 4C** na čistou plochu.

### BALENÍ

**STRING 4C** je dodáván v balení 400 ml spray

### ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

### SKLADOVÁNÍ

Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti požáru. Skladujte v chladu, suchu, bez účinku přímého slunečního záření. Neuchovávejte v blízkosti: oxidačních činidel, minerálních kyselin. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve svislé poloze, tak aby se zabránilo úniku. Zabraňte neoprávněnému přístupu.

### ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

### POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: [www.4clean.cz](http://www.4clean.cz)

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

