

SYPKÉ SORBENTY

KŘEMELINOVÝ SORBENT

CHARAKTERISTIKA

- ekologický prostředek pro řešení případných úniků oleje, ropy, nebezpečných kapalin
- sorbent se používá při likvidaci havárií
- sorbent je nehořlavý
- sorbent výborně čistí olejové skvrny i ropné emulze z betonu, zámkových dlažeb a silničního asfaltu
- zvláště vhodný na vozovky
- rychle absorbuje
- lze ho snadno zamést
- jednoduchá manipulace



OBLASTI POUŽITÍ

Univerzální křemelinový sorbent je vhodný zejména k absorpci nebezpečných kapalin včetně chemických látek (mimo kyselinu fluorovodíkovou) ze zpevněných povrchů jako jsou asfaltové silnice, betony a jiné plochy. Jeho jemná struktura výborně dočistí ropné látky z pórů uvedených ploch. Sypký sorbent je náhrada za sorbent Vapex.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Absorpční schopnosti: 13 l nebo 26 l

Zrnitost: 0,3 - 0,7 mm nebo 0,8 - 2 mm

BALENÍ

Křemelinový sorbent je dodáván v balení 10 kg nebo 20 kg pytel.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Nádoby skladovat těsně uzavřené na suchém místě s teplotami +5 °C až +25 °C, mimo dosah tepla a přímého slunečního záření. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

