

VULKATAPE 4C

SAMOSVAŘITELNÁ PÁSKA

CHARAKTERISTIKA

- samosvařitelná páska se speciálním vulkanizačním efektem
- je určena pro opravy a těsnění
- odolná vodě, chemikáliím, oxidaci a UV záření
- použití pro opravy těsnění hadic motocyklů, automobilů, opravy izolace kabelů a jejich spojů



OBLASTI POUŽITÍ

VULKATAPE 4C se používá na opravy těsnění hadic automobilů, motocyklů, opravy člnů a karavanů, bandáže kabelů v elektrotechnice a telekomunikacích nad zemí i pod zemí, opravy rozvodů vodovodních řádů, zahradních hadic a rozvodů bazénových systémů.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Barva: černá

Materiál: polyisobutylen

Rozměry: šířka 19 mm, délka 5 m

Tloušťka: 0,5 mm

Pevnost v tahu: 2 MPa

Průtažnost: 600 %

Měrný odpor: 1013 Ω -m

Tepelný rozsah použití: -40 až +90 °C

NÁVOD NA POUŽITÍ

Vhodné na všechny druhy podkladů jako je polypropylen, polyethylen, ethylen, propylen, kaučuk, měkčené i tvrzené PVC, butyl, neoprén, teflon, ocel, dřevo, plasty, sklo, atd. Před zahájením aplikace nutno odstranit ochrannou krycí vrstvu. Při aplikaci nutno jednotlivé vrstvy překřížit (jako u splétání) a pásku dostatečně natahovat. Protahováním odmotané pásky (alespoň 50 %) dochází k tzv. samosvaření ke změně jednotlivých omotávaných vrstev v jeden homogenní těsnící celek.

BALENÍ

VULKATAPE 4C je dodáván v balení 12 ks v krabici.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte při teplotách od +10 °C do +35 °C v originálních uzavřených obalech v suchých prostorách, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením a chemickými výpary.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.